

TEHNILISED ANDMED

AT 502 ALUMIINIUMTEIP

KIRJELDUS

Teip on mittesüttiv. Paigaldatud teibil on hea temperatuurikindlus.



RAKENDUSED

Kasutatakse sauna leiliruumi soojusekraanina kasutatava fooliumi liitekohtade ühendamiseks. Võib kasutada ka soojusisolatsiooni paneelide ühenduskohtade tihendamiseks.

TEHNILISED NÄITAJAD

Kogupaksus	0,07 mm
Alumiiniumi paksus	30 my
Katkemisjõud	12 N/cm
Kleepuvus terasega	3,60 N/cm
Venivus	5%
Tulekindlus	isekustuv
Kasutustemperatuur	-20 kuni +110°C

SOOVITUSED

Teibil on liimikihipoolsel küljel kaitsepaber, mis tuleb paigaldamisel eemaldada.

Paigaldamisel tuleks võimaluse korral vältida tugevat pikitõmmet, mille puhul võib teip rebeneda. Pikitõmbele vastupidav alumiiniumteip on AT-501.

Enne töötamist peaks teipi soovitavalt hoidma toatemperatuuril, mis garanteerib kõikide tehniliste parameetrite vastavuse.

MUUD ANDMED

Mõõdud: 50mm x 45m; 75mm x 45m; 100mm x 45m.

Teibi värvus: hõbedane

Toodetud Euroopa Liidus

Esindaja Eestis:

TKL Kaubanduse OÜ

Peterburi tee 2A

11415 TALLINN