

## TOOTELEHT

### AT 7 PVC ISOLATSIOONITEIP

#### KIRJELDUS

PVC isolatsiooniteip survetundliku liimiga.



#### RAKENDUSED

Kasutatakse juhtmete ja elektrikaablite isoleerimiseks ja värvuskodeerimiseks. Toode on UV-kindel, mis tagab hea töökindluse ka välistingimustes. Leegilevikut aeglustav ja isekustuv. Kaitseb kaableid elektrolüütilise korrosiooni eest.

Kasutatakse elektritöödel, elektriseadmetel, santehnilistel ja ventilatsiooni töödel. Tootmises, laevaehituses, keemiatööstuses jm.

- Tulekindel/leegilevikut aeglustav
- Isekustv
- Kergesti lahtikeritav
- Kulumiskindel
- Hea kuumustaluvusega
- Hästi kohanduv erinevate pindadega
- Ilmastikukindel
- UV-kindel
- Osoonikindel

#### TEHNILISED NÄITAJAD

Kogupaksus	<b>0,13 mm</b>
Katkemisjõud	<b>26 N/cm</b>
Venivus	<b>180 %</b>
Kleepuvus terasega	<b>2,4 N/cm</b>
Üldkleepuvus	<b>2,1 N/cm</b>
Läbilöögipinge	<b>8 kV</b>
Kasutustemperatuur	<b>-5 kuni +70°C</b>
Paigaldustemperatuur	<b>0 kuni 40°C</b>
Hoidmistemperatuur	<b>12 kuni 40°C</b>

#### SOOVITUSED

Madalamatel temperatuuridel hoitud teip tuleb enne kasutamist 24 tunni jooksul soojendada soovitud temperatuurini.

Esindaja Eestis:  
TKL Kaubanduse OÜ  
[www.tkl.ee](http://www.tkl.ee)