

Malmliitmikud veele ja kanalisatsioonile

Vastupidav ja töökindel lahendus, mis kestab aastakümneid!



Kirjeldus

- Äärikute standard vastab EN1092-2: PN10/PN16
- Disainitud EN545 standardi järgi
- Maksimaalne töö rõhk PN16/16bar
- Töötemperatuur 0°C +70°C
- Korpus tempermalmist
- Epoksiidkattega, paksus 250 µm. WRAS heakskiit
- Värv RAL5015

Paigaldus

- Ühendatavad pinnad peavad olema puhtad, siledad ja ilma vigastusteta
- Kasuta alati nõutud ja sobivat tihendit
- Poldide pingutamisel järgi ristpingutuse nõuet
- Poldid pinguta tootja poolt lubatud pingutusjõuga

Pimeäärik

mõõt(DN)	rõhk (bar)	kood
50	PN10/16	X050
65	PN10/16	X065
80	PN10/16	X080
100	PN10/16	X100
150	PN10/16	X150
200	PN10/16	X200
250	PN10	X250
300	PN10	X300

Pimeäärik avaga

mõõt(DN)	rõhk (bar)	sisekeere	kood
50	PN10/16	11/4	XS050114
50	PN10/16	2	XS0502
65	PN10/16	2	XS0652
80	PN10/16	2	ZS0802
100	PN10/16	2	XS1002
150	PN10/16	2	XS1502
200	PN10/16	2	XS2002
250	PN10	2	XS2502
300	PN10	2	XS3002

Äärikutega kolmik

mõõt(DN)	rõhk (bar)	kood
100-100	PN10/16	T100100
100-80	PN10/16	T100080
150-100	PN10/16	T150100
150-150	PN10/16	T150150
200-200	PN10/16	T200200
250-250	PN10	T250250

Äärikutega nelik

mõõt (DN)	rõhk (bar)	kood
100-100	PN10/16	TT100
150-100	PN10/16	TT150100
150-150	PN10/16	TT150

Äärikutega üleminek

mõõt (DN)	rõhk (bar)	kood
80-65	PN10/16	FFR080065
100-50	PN10/16	FFR100050
100-65	PN10/16	FFR100065
200-100	PN10/16	FFR200100
250-100	PN10	FFR250100
250-150	PN10	FFR250150
250-200	PN10	FFR250200
300-100	PN10	FFR300100
300-150	PN10	FFR300150
300-200	PN10	FFR300200

Üleminekuäärik

mõõt (DN)	rõhk (bar)	kood
65-50	PN10/16	XR065050
80-50	PN10/16	XR080050
100-50	PN10/16	XR100050
100-65	PN10/16	XR100065
100-80	PN10/16	XR100080
150-100	PN10/16	XR150100
200-100	PN10/16	XR200100