

Universaalsed keermestatud sadulad Hekamerkist!

Sadul



Kinnitusvits



Sadula kirjeldus

- Sobib malmist, terasest ja tsement materjalist torudele
- Kasutatakse koos RV terasest vitsaga
- Korpus tempermalm EN-GJS-500-7
- Universaalne. Üks sadul sobib kasutamiseks mitut mõõtu torule
- Maksimaalne töö rõhk PN16/16bar vesi
- Tihend EPDM
- Töötemperatuur 0°C +70°C
- Epoksiidkatte paksus 250µm, värvitoon RAL5016
- Tootel on PZH hügieeni sertifikaat



Sadul

toode	toru DN	keere SK"	kood	tihend
sadul BK	50-200	1	BK0501	EPDM
sadul BK	50-200	1 1/2	BK050112	EPDM
sadul BK	100-300	2	BK1002	EPDM

Kinnitusvits - komplekt mutrite ja seibidega

toode	toru DN	pikkus/laius mm	kood	tihend
sadula vits	60-77	160/40	JB060077	EPDM
sadula vits	77-95	200/40	JB077095	EPDM
sadula vits	98-119	270/40	JB098119	EPDM
sadula vits	102-122	278/40	JB102122	EPDM
sadula vits	150-180	392/40	JB150180	EPDM
sadula vits	230-250	610/40	JB200230	EPDM