





## MULTICROSS 3D 18VMAX



Avasta Multicross 3D 18V MAX - täpse nivelleerimise lahendus! Laser vahetatavate adapteritega, mis sobivad 18V akudega 7 erinevalt tootjalt. Nii on sul alati tagatud vool, olenemata sellest, kus sa oled. Multicross 3D 18V MAX projekteerib ühe horisontaalse ja kaks vertikaalset joont, kattes täielikult 360° ringi, tagades täiuslikud tulemused igast vaatenurgast. 2 mm täpsusega iga 10 meetri kohta saavutad ületamatut täpsust igal tööl. Lisaks ulatub selle tööulatus kuni 120 meetrini (kasutades vastuvõtjat) mis muudab ka kõige suuremad projektid teostatavaks. Vali Multicross 3D 18V MAX ja vii oma nivelleerimistööd uuele tasemele!

## Peamised näitajad

Nähtavus	
Täpsus	2mm / 10m
Ulatus (vastuvõtjaga)	2x 70m
Tihedus tolmu ja vee suhtes	IP54
Akud	18V LI-ION (ei kuulu komplekti)
AC-toitepistik	USB-C
Nivelleerimine	Pendliga loodimine

## Toiteallikas ja akud

Akud	18V LI-ION (ei kuulu komplekti)
AC-toitepistik	✓
AC-toitepistikku sobiv integreeritud laadija	Pole kohaldatav

DxWxH device	145 x 116 x 149 mm
Weight of device	0,5 kg
DxWxH box	155 x 420 x 360 mm
Weight box	3,86 kg

## Täpsemad näitajad

Nöörlood	✓
Laseripunktide arv liini kohta	0
90° nurkade arv	4
Pööret minutis	Pole kohaldatav
Skannimisfunktsioon	✗
Tuulefunktsioon	✗
Kallutamise funktsioon	✗
Iseloodimise ulatus	±4°
Kalde funktsioon	Manuaalne
Maksimaalne seadistatav kalle (X-telg / Y-telg)	+/- 45°
Kaugjuhtimispult	✗
Sisseehitatud keere statiivi jaoks	1/4" & 5/8"
Pendli lukk (manuaalsetele kalletele)	✓
Transpordi turvalisus pendlile	✓
Laserdiodide arv	3
Laseri sagedus (vastuvõtja režiimil)	10KHz
Laseriklass	Class 2, 505nm - 525nm, <1mW
Laserikiirte värvus	Roheline
Horisontaaljoonte arv	4
Vertikaalsete joonte arv	4

### Täpsemad näitajad


Tihedus tolmu ja vee suhtes IP54



036.3DG



H036.CAS



2X180.20



130.18



H60033

## TARVIKUD

### Vastuvõtjad

150.40.A  
Quattro150.40.M  
Quattro MM

### Statiivid



090.300

Statiiv Medium Duty  
300cm - 5/8"



092.160

Tripod Light Duty 160cm  
- Tilting head - 1/4



092.180

Tripod Light Duty 180cm  
- 5/8



092.240

Tripod Light Duty 240cm  
- Tilting head - 1/4 & 5/8



100.165

Alumiiniumstatiiv 165cm  
- 5/8



100.165.D

Alumiiniumstatiiv,  
kuppelpeaga 165cm - 5/8



110.330

Statiiv Heavy Duty  
330cm - 5/8"



110.400

Statiiv Heavy Duty  
400cm - 5/8



115.11

Nurgaadapter 5/8



120.330

Teleskoopstatiiv 330cm -  
5/8"

### Seinakinnitid



130.03

Seinakinniti Precision  
5/8"



130.04

Seinakinniti Heavy Duty  
5/8"



130.08

Seinakinniti klambri ja  
magnetiga 1/4"



130.15

Wall mount with magnet  
1/4"

### Adapterid, laadijad ja akud



H036.AEG

18VMAX - Adapter sobib  
AEG



H036.BOS

18VMAX - Adapter sobib  
Bosch



H036.DEW

18VMAX - Adapter sobib  
Dewalt



H036.FES

18VMAX - Adapter sobib  
FESTOOL



H036.FLE

18VMAX - Adapter sobib  
FLEX



H036.HIK

18VMAX - Adapter sobib  
HIKOKI



H036.MAK

18VMAX - Adapter sobib  
MAKITA



H036.MET

18VMAX - Adapter sobib  
METABO



H036.MIL

18VMAX - Adapter sobib  
MILWAUKEE

### Muud




180.20

Magnetiline sihtmärgi  
plaat roheline



180.40

Laseri prillid Roheline



180.50

ET-Doelsticker Geel