

Multifunktsionaalne roheline pöörlev laser kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes (IP66), tööulatus koos vastuvõtjaga 2 x 300 m (lisavarustus). Elektroonilise mootoriga nivelleeritav, mõõtetäpsus 1 mm/10 m, topeltkallutusfunktsiooniga (X + Y telg). TILT-funktsiooni, skaneerimisfunktsiooni ja püsitoidet tagava vahelduvvooluadapteriga.

#### Peamised näitajad

Nähtavus	
Täpsus	1mm / 10m
Ulatus (vastuvõtjaga)	2x 300m
Tihedus tolmu ja vee suhtes	IP66
Akud	LI-ION 3.7V - 8000 mAh
AC-toitepistik	USB-C
Nivelleerimine	Mootoriga loodimine

#### Toiteallikas ja akud

Akud	LI-ION 3.7V - 8000 mAh
AC-toitepistik	USB-C
AC-toitepistikku sobiv integreeritud laadija	✓

Eluiga (kõik diodid põlevad) 32 h.

DxWxH device	220 x 220 x 218 mm
Weight of device	2,76 kg
DxWxH box	280 x 570 x 485 mm
Weight box	8,65 kg

#### Täpsemad näitajad

Nöörlood	✓
Laseripunktide arv liini kohta	Pole kohaldatav
90° nurkade arv	4
Pööret minutis	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Skannimisfunktsioon	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Tuulefunktsioon	✓
Kallutamise funktsioon	✓
Iseloodimise ulatus	±5°
Kalde funktsioon	Kkäsitsi + Elektrooniline
Maksimaalne seadistatav kalle (X-telg / Y-telg)	±10%
Kaugjuhtimispult	Infrapuna
Sisseehitatud keere statiivi jaoks	5/8"
Pendli lukk (manuaalsetele kalletele)	Pole kohaldatav
Transpordi turvalisus pendlile	Pole kohaldatav
Laserdiodide arv	2
Laseri sagedus (vastuvõtja režiimil)	Pole kohaldatav
Laseriklass	Class 2 - 515NM - <1mW (Downpoint 650NM)

**Täpsemad näitajad**

Laserikiirte värvus	Roheline
Horisontaaljoonte arv	Pole kohaldatav
Vertikaalsete joonte arv	Pole kohaldatav
Tihedus tolmu ja vee suhtes	IP66




052.01G



180.20



180.40



H052.BAT



H052.CAS



H052.CHR



H052.CLI



H7008

## PAKENDID

### Para ONE Roheline + Para Receiver (052.01G.50)



052.01G

Para ONE  
Green



152.50G

Para Receiver  
MM Roheline



150.40.M

Quattro MM

## TARVIKUD

### Vastuvõtjad



150.20.GS

Gyro Receiver



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM



150.50.G

Bull Roheline



152.50G

Para Receiver MM  
Roheline

## Statiivid



090.300

**Statiiv Medium Duty**  
300cm - 5/8"



100.165

**Alumiiniumstatiiv 165cm**  
- 5/8



110.330

**Statiiv Heavy Duty**  
330cm - 5/8"



110.400

**Statiiv Heavy Duty**  
400cm - 5/8



115.11

**Nurgaadapter 5/8**

### Nivelliirlatid



140.240.SK

**Kiirpäästikuga laseri**  
mõõdulatt 240cm



140.300

**Teleskoop-mõõdulatt**  
300cm



140.350.SK

**Kiirpäästikuga laseri**  
mõõdulatt 350cm



140.400

**Teleskoop-mõõdulatt**  
400cm



140.500

**Teleskoop-mõõdulatt**  
500cm

### Seinakinnitid



130.03

**Seinakinniti Precision**  
5/8"



130.04

**Seinakinniti Heavy Duty**  
5/8"

### Adapterid, laadijad ja akud



**H052.BAT**  
Para aku



**H052.CHR**  
Adapter + USB-C Para /  
Para DS / Para One jaoks


**Muud**



**180.20**  
Magnetiline sihtmärgi  
plaat roheline



**180.40**  
Laseri prillid Roheline



**180.50**  
ET-Doelsticker Geel



**H052.CLI**  
Varjuklipp Para One /  
Para / Para DS



**H7008**  
Kaugjuhtimispult  
modelile Para