

FLEXPERT-FLOOR

TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr. 2025-271001

EL määrus nr. 305/2011

1. Toote unikaalne identifitseerimiskood: EPS4001620, Flexpert-Floor 1200x600mm EPS-400 plaat.
2. Tüüp: Vahtpolüstüreen 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-BS200-CS(10)380-DS(N)5-DS(70,-)1-DLT(1)5
3. Kavandatud kasutusala või kasutusalad: Soojusisolatsioon ehituses põrandaküttesüsteemides.
4. Tootja või esindaja nimi ja kontaktaadress vastavalt artiklile 11(5): Begores OÜ, Laki 11E, 12915 Tallinn
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: Süsteem 3
6. Ühtlustatud standard: EN 13163:2012+A1:2015 Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Mehhaniseeritud Ehituse ja Kivimite Kaevandamise Instituudi spetsifikatsioonilabor, teavitatud asutus nr 1454
7. Deklareeritud toimivused ja nende väärtused:

Põhiomadus	Deklareeritud toimivus	Seotud standard / tehniline spetsifikatsioon
Survetugevus, 10% deformatsioon	400 kPa Level CS (10/Y) 400	EN 826:2013
Soojusjuhtivus λ_D ,	$\lambda_D = 0,0314$ (W/mK)	EN 12667:2002
Soojustakistus R_D d_N jaoks: ▶ $d = 20$ mm / T1	$R_D = 0,65$ (m ² K/W)	EN 12667:2002
Tuletundlikkuse klass	Euroklass E	EN 13501-1
Tuletundlikkuse püsivus kuumuse, ilmastikutingimuste, vananemise ja lagunemise funktsioonina	Ei muutu aja jooksul	Punkt 4.2.7.
Soojustakistuse püsivus kuumuse, atmosfääritingimuste, vananemise ja lagunemise funktsioonina ▶ Soojusjuhtivus ▶ Soojustakistus ▪ $d = 20$ mm / T1 ▶ Omaduste püsivus	$\lambda_D = 0,0314$ (W/mK) $R_D = 0,65$ (m ² K/W) Ei muutu aja jooksul	EN 12667:2002 EN 12667:2002 Punkt 4.2.7.
Alumiinium kattedihi paksus	0,1mm (100µm)	-

Ülaltoodud toodete toimivus on vastavuses deklareeritud toimivuste kogumile. See toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavuses (EL) määrusele nr 305/2011, punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.

27.10.2025, Tallinn