



TEMPPONTER 9 DEW



Infrapunatermomeeter (ohtlike, liikuvate) pindade temperatuuri kontaktivabaks mõõtmiseks vahemikus -50 °C kuni +800 °C, mõõtetäpsus 1%. Laserikiir näitab mõõdetava piirkonna keskpunkti.

Peamised näitajad

Täpsus	<20°C: ±3°C / 20-450°C: 1% ±1°C / >450°C: 2%
Temperatuuri vahemik (IR)	-50°C - +800°C
Temperatuuri vahemik (TK)	✘
Kiirgus	0,10 - 1,0
Kastepunkti temperatuur	-20°C - +60°C
Õhutemperatuur	-30°C - +100°C

Toiteallikas ja akud

Akud	9V
AC-toitepistik	✘
DxWxH device	97 x 48 x 175 mm
Weight of device	0,24 kg
DxWxH box	120 x 60 x 180 mm
Weight box	0,38 kg

Täpsemad näitajad

Sisseehitatud keere statiivi jaoks	✘
Optiline eraldusvõime	20:1
Reaktsiooniaeg	0,15 sec.
Spektraalne reaktsioon	8 - 14 µm
Failiformaat	Pole kohaldatav
Mälu	✘
Laseriklass	Class 2 - 630-670NM - <1mW
Hotspot / Coldspot tuvastamine	✘
Tundlikkus	0,1
Overlay optic & thematic screen	✘
Tihedus tolmu ja vee suhtes	IP54
Õhuniiskus	0 - 100%RH
Niiskuse täpsus	±2.5%RH (20% - 80% RH)

