



Pos.	Nimetus	Materjal	Mõõdud
1	Luuk	Malm	DN500, 40t
2	Mansett	PE	D700/500
3	Korpus	PE100	ID700, SN2, L1515
4	Tõstekett	AISI316	3 mm
5	Kaabli läbiviik	PE100	D50 SDR17
6	Kiirühendusliitmik	Malm, epoksiidkattega	DN50, 2"
7	Tagasilöögiklapp, NBR kuuliga	Malm, epoksiidkattega	DN50, 2"
8	Kuulkraan (amerika mutriga)	AISI316	DN50, 2"
9	Survetoru	AISI316	DN50, 2", L785
10	Väljavoolutoru	PE100	D63 SDR17
11	Sisseevoolutoru	PE100	D160 SDR33
12	Pump - KSB Ama-Porter 500 SE-230V	Malm, ujukiga	H _{max} =9,7m, Q _{max} =20m ³ /h
13	Pumpla põhi	PE100	20 mm
14	Poldid, mutrid, seibid	AISI316	M8, M16
15	Alarmseade	Valikuline	JAH / EI

Joonistas:	E.Ehala	Reoveepumpla ID700 STRONG		
Kinnitas:	J.Karolin	Malmaluuk / KSB AmaPorter500 SE		
www.iwsgroup.ee		Mass: kg	Tootekood:	Rev.
Innovative Water Systems		~170	500706 / standardjoonis	5