

Küttevee demineraliseerimise filter HEATY HOME

Küttesüsteemi täitmine demineraliseeritud veega, mille käigus eemaldatakse toorveest kõik soolad ja mineraalid. Filter on täidetud vaigugraanulitega (katioonide ja anioonide segu). Vaik asendab vees lahustunud soola- ja mineraaliioonid vesinikuioonide (H⁺) ning hüdroksiidioonidega (OH⁻). Tulemuseks on VDI 2035 nõuetele vastav küttevesi: **elektrijuhtivus <100 µS; pH 8,2 kuni 10***; karedus <0,3 °dH.



Filterseade Heaty Mini pH LED

Täitmiseks ja hoolduseks

Filtripaak	6 l
Täitevõime	360 l/h
Maks. rõhk	8 bar
Maks. temp	50 °C
Jõudlus (420 µS/cm kuni <100)	900 l
Kaal	9,2 kg
Tootekood	100105



Filter Heaty Home

Täitmiseks

Filtrikassett	0,75 l
Täitevõime	60 l/h
Maks. rõhk	8 bar
Maks. temp	45 °C
Jõudlus (420 µS/cm kuni <100)	112,5 l
Kaal	2,9 kg
Tootekood	100310



Heaty COMPLETE Home XL

Täitmiseks

Filtrikassett	1,5 l
Täitevõime	120 l/h
Maks. rõhk	8 bar
Maks. temp	45 °C
Jõudlus (420 µS/cm kuni <100)	225 l
Kaal	4,1 kg
Tootekood	100331-OFK



Filtrikassetid HH, XL

Katioonide ja anioonide vaigusegu küttevee demineraliseerimiseks vastavalt VDI 2035 nõutele. Tagab vajaliku pH taseme, vähendab lahustunud raua kontsentratsioon. Värvindikaator. Kiirelt vahetatav sisu.

Filtrikassett: 0,75 l; 1,5 l
Tootekood: 100853, 100852



Vaigusegu Vadiation pH-Control

Katioonide ja anioonide vaigusegu küttevee demineraliseerimiseks vastavalt VDI 2035 nõutele. Demineraliseerib vett kuni $<100 \mu\text{S}/\text{cm}$, tagab vajaliku pH taseme, vähendab lahustunud raua kontsentratsioon. Töötemperatuuri vahemik $3 \text{ }^\circ\text{C}$ kuni $80 \text{ }^\circ\text{C}$.

Maht: 6 l; 23 l

Tootekood: 100055-1, 100055

**our
water.
safe.**