

Tootekaart

Pumba juhtseade

E - PRESS

Pumba automaatseks juhtimiseks mõeldud E-PRESS käivitab pumba siis, kui hüdroüsteemi rõhk langeb kasutaja määratud tasemeni, ning lülitab selle välja, kui saavutatakse kasutaja määratud väljalülitusrõhk, mis jääb pumba hüdrauliliste võimete piiresse. E-PRESS võimaldab pumba automaatset tööd, asendades traditsioonilise rõhurelee ja manomeetri töö, kuna rõhu väärtus kuvatakse LCD-ekraanil.

E-PRESS

Omadused

- Automaatne pumba sisse- ja väljalülitamine vastavalt määratud rõhutasetele
- Kuivkäigu kaitse
- Sisse- ja väljalülitusrõhu reguleerimise võimalus
- Tööoleku näitamine LED-indikaatoriga
- Lihtne kasutada - selge LCD-ekraan, mis kuvab hetkerõhku
- Saadaval erinevad elektrikaabli konfiguratsioonid:
 - kahe kaabliga. Üks pistikuga ühenduseks ja teine pumba ühendamiseks juhtseadmega

Tehnilised andmed

➤ Maksimaalne voolutugevus	6 A
➤ Pingeline - U (50 Hz)	230 V
➤ Sisse- ja väljalülitusrõhu vahemik	0,1-9,9 bar
➤ Maksimaalne vooluhulk	160 l/min
➤ Maksimaalne lubatud rõhk	10 bar
➤ Maksimaalne vee temperatuur	80 °C
➤ Tööasend	Vertikaalne/horisontaalne
➤ Kaabli pikkus (pistik/ühendus):	40/45 cm
➤ Ühendus	¼ tolli
➤ Kaitseaste	IP 66

Materjal

- ✓ Korpus: löögikindel plast

Messingist ühendus ¼ tolli

Tootja jätab endale õiguse muuta mis tahes ajal toote konstruktsiooni ja värvi. Fotod, joonised ja graafikud on illustratiivsed. Toote parameetreid kontrolliti valitud partiil. Sõltuvalt tootesarjast võivad need parameetrid olla erinevad. Antud seeria parameetrid leiata seadme andmesildilt. Antud parameetrid on saadud väljalaskeava juures ilma väliseid tegureid, näiteks tühjendus- ja imipaigaldiste takistust, arvesse võtmata. Parameetrid saadi laboritingimustes. Töötingimustes võib erinevus olla +/-10% konkreetse seadme tüübisildil näidatud väärtustest. Version 05/2023

OMNIGENA Sp.j.
Święcice, ul. Pozytywki 7
05-860 Płochocin

+48 227 222 222
sprzedaz@omnigena.pl

www.omnigena.pl