Brand of Wolf Group

PENOSIL

Toimivusdeklaratsioon

(vastavalt ELi määruse nr 305/2011 lisale III)

DoP Nr: KR-008001

CE

Versioon 1 / Mai 2014

1. **Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**
   PENOSIL General Silicone (colour)

2. **Tüüp, partii või seerianumber või mis tahes muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist, nagu on nõutud artiklis 11(4):**
   Partii number: vt toote pakendit

3. **Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed:**
   Sise- ja välistööde fassaadihermeetik.
   Sanitaartöödel kasutamiseks mõeldud hermeetik.

4. **Ehitustoode vastavalt kohaldatavatele harmoneeritud spetsifikatsioonidele:**
   EN 15651-1:2012: tüüp F-EXT-INT: klass 7,5P
   EN 15651-3:2012: tüüp S: klass S2

5. **Tootja nimi, registreeritud ärinimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress, nagu on nõutud artiklis 11(5):**
   OÜ KRIMELTE
   Suur-Paala 10
   13619 Tallinn
   ESTONIA

6. **Kui on kohaldatav, artiklis 12(2) määratletud ülesandeid katva mandaadiga volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:**
   Pole asjakohane (vt 5)

7. **Ehitustoote toimimise pidevuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid, nagu on sätestatud CPRis lisas V:**
   Tüübikatsetusteks 3. süsteem / tuletundlikkuse puhul 4. süsteem

8. **Harmoneeritud standardiga kaetud ehitustoodet puudutava toimimisdeklaratsiooni puhul:**
   FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (teavitatud asutus nr 1292) viis läbi tüübikatsetuse 3. süsteemi järgi ning andis välja katsearuanded.

Toimivusdeklaratsioon

(vastavalt ELi määruse nr 305/2011 lisale III)

DoP Nr: KR-008001

CE

Versioon 1 / Mai 2014

9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused:	Toimivus:	Harmoneeritud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	klass F	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide heited	NPD	
Veekindlus ja õhukindlus, nagu:		
• Voolamiskindlus	≤ 3 mm	
• Mahu kahanemine	≤ 25%	
• Venimisomadused, katkevenivus	≥ 25%	
• Venimisomadused pärast vettekastmist, katkevenivus	≥ 25%	
• Elastne taastumine	< 40%	
• Liimivus/siduvus püsival temperatuuril	NF	
• Mikrobioloogiline kasv	2	
Vastupidavus:	Läbis	
Töötlusmeetod B / testitud klaasil ilma krundita		

NPD = No performance determined. Sooritus määratlemata.
NF= No Failure. Puudusi ei esine.

10. Deklaratsioon:

Selle toote toimimine on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on antud välja tootja ainuvastutusel.
Allkirjastanud tootja poolt ja nimel:

Margus Matsal

Tootejuht
13619 Tallinn, Eesti
06.05.2014