DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4312BU0103
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	ENOLGAS Bonomi Spa Via Europa 227, I-25062 Concesio (BS)
Vertreiber ***distributor***	ENOLGAS Bonomi Spa Via Europa 227, I-25062 Concesio (BS)
Produktart ***product category***	Gasarmaturen: Absperrarmatur <= MOP 5 (4312)
Produktbezeichnung ***product description***	Kugelhahn in Durchgangsform für die Gasinstallation
Modell ***model***	OMEGA
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 1110536-001 vom 25.08.2021 (TTR) Baumusterprüfung: 13/124/4312/148 vom 06.05.2014 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 331 (01.04.2016)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	23.02.2027 / 22-0072-GNV

09.05.2022 Kö A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

Gasart ***gas category***	**Bemerkungen** ***remarks***
Brenngase nach G 260: 03.2013	

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
S0271; S0272; S0277; S0278	Druckklasse: MOP 5 Nennweite: DN 10	
S0271; S0272; S0277; S0278; S0284; S0285	Druckklasse: MOP 5 Nennweite: DN 15	
S0271; S0272; S0277; S0278; S0284; S0285	Druckklasse: MOP 5 Nennweite: DN 20	
S0271; S0272; S0277; S0278; S0284; S0285	Druckklasse: MOP 5 Nennweite: DN 25	
S0271; S0272; S0284; S0285	Druckklasse: MOP 5 Nennweite: DN 32	
S0271; S0272; S0284; S0285	Druckklasse: MOP 5 Nennweite: DN 40	
S0271; S0272; S0284; S0285	Druckklasse: MOP 5 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
S0271	Handhebel; Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 1/4...Rp 2 nach DIN EN 10226-1
S0277	Flügelgriff; Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 1/4...Rp 1 nach DIN EN 10226-1
S0272	Handhebel; Anschlussart: einerseits Innengewinde Rp 1/4...Rp 2, andererseits Außengewinde R 1/4...R 2 jeweils nach DIN EN 10226-1
S0278	Flügelgriff; Anschlussart: einerseits Innengewinde Rp 1/4...Rp 1, andererseits Außengewinde R 1/4...R 1 jeweils nach DIN EN 10226-1
S0284	Flügelgriff; Anschlussart: einerseits Tülle und Überwurfmutter mit Innengewinde G 3/4...G 2 1/2 nach DIN EN ISO 228-1, andererseits Innengewinde Rp 1/2...Rp 2 nach DIN EN 10226-1
S0285	Flügelgriff; Anschlussart: einerseits Tülle und Überwurfmutter mit Innengewinde G 3/4...G 2 1/2 nach DIN EN ISO 228-1, andererseits Außengewinde R 1/2...R 2 nach DIN EN 10226-1

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. ***registration no.***	**Bauteil (Produktart)** ***component***	**Modell/Typ** ***model/type***	**Hersteller** ***manufacturer***
NG-5146AR0617	Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	LOCTITE® 2701/LOCTITE® 2701	Henkel AG & Co. KGaA
NG-5112BM0548	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	01/H70 NBR/01/H70 NBR	LAV.EL GOMMA S.r.l.
NG-5112BN0160	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	01/I70 HNBR/01/I70 HNBR (H-HBR 70 SHORE gelb)	LAV.EL GOMMA S.r.l.
NG-5162BP5578	Schmierstoff für Gasgeräte	GRASSO L 100/GRASSO L 100	FAPA di Dott. Enrico Nosari S.a.s.
NG-5146BQ0134	Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	Loxeal 83-50/Loxeal 83-50	LOXEAL S.r.l.
NG-5139CO0033	Elastomerwerkstoff für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und -anlagen	ME 0996/70/ME 0996/70	ELASTOTECH S.r.l.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C