Flofix 8 - 150

Toote andmeleht 2025/09/16

Joogivee paisupaagid kodu- ja kommertskasutuse suletud jahutus- või kuumaveesüsteemidele.

Kui paigaldise temperatuur tõuseb, siis süsteemis olev vesi paisub. „Paisuvett" hoitakse ajutiselt paisupaagis, et paigaldise siserõhk oleks õigel tasemel. Igat paaki testitakse tehases.



Eelised

- Täitematerjal on gaasiline lämmastik, mis säilitab kauem eelrõhku.
- Katmata paagi kereühendus.
- Keevitatud konstruktsioon.

Tehnilised andmed

- Max töörõhk: 10 bar.
- Paagid vastavad standardile EN13831.
- Sobilik süsteemidele, mille maksimaalne süsteemi temperatuur on 110 °C.
- Paagi min/max töötemperatuur (membraani): -10 °C / 70 °C.
- Paagid vastavad standardile 2014/68/EU.
- Kummikoti materjal: EPDM.
- Sobib glükoolipõhise külmumisvastase aine lisamiseks kontsentratsioonis kuni 50%.
- Valge (RAL9010) epoksüüdpulberkate.
- Flofix 35 - 150: ka jalad.
- Roostevabast terasest äärik.









© 2024 Flamco B.V. Kõik õigused kaitstud. Jätame endale õiguse oma toodete ehitust ja tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.

Flofix 8 - 150

Toote andmeleht 2025/09/16

Tüüp	Maht [l]	Max töörõhk [bar]	Eelsurve [bar]	Mõõdud				Süst. ühend. (E)	Mass [kg]	-	Tellimuse kood
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]				
Flofix 8/4.0 [10bar]	8	10	4,0	235	272	-	-	G ¾" M	3,0	105	25290
Flofix 12/4.0 [10bar]	12	10	4,0	235	363	-	-	G ¾" M	3,3	90	25291
Flofix 18/4.0 [10bar]	18	10	4,0	290	375	-	-	G ¾" M	4,7	60	25292
Flofix 25/4.0 [10bar]	25	10	4,0	290	479	-	-	G ¾" M	5,8	48	25293
Flofix 35/4.0 [10bar]	35	10	4,0	390	482	330	70	G ¾" M	9,8	24	25294
Flofix 50/4.0 [10bar]	50	10	4,0	390	607	330	70	G ¾" M	11,1	15	25295
Flofix 80/4.0 [10bar]	80	10	4,0	390	854	330	70	G ¾" M	13,8	15	25296
Flofix 100/4.0 [10bar]	100	10	4,0	550	630	440	70	G ¾" M	16,5	8	25277
Flofix 150/4.0 [10bar]	150	10	4,0	550	837	440	70	G ¾" M	22,0	8	25278







Leidke võrgust rohkem teavet:

Installation and operating instruction
EU Declaration of conformity PED Module A
EU Declaration of conformity PED Module D1
ACS certificate Flofix 8-150 l
Flofix 8-150L 4 bar DWG
Flofix 8-150L 4 bar STEP
Flofix 8-150L 4 bar RFA
Kataloog PDF

Laki 14a
10621, Tallinn - ee

T +372 568 838 38
E ee.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/ee

© 2024 Flamco B.V. Kõik õigused kaitstud. Jätame endale õiguse oma toodete ehitust ja tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.