Scheda tecnica - Product technical data

23/06/2023

Codice articolo - Part number AC 3201

VZMAGG0300LAE – VZMAGG0400LAE VZMAGG0500LAE – VZMAGG0600LAE VZMAGG0700LAE – VZMAGG0800LAE VZMAGG1000LAE

Cliente - Customer

-

Codice cliente - Part number

-

Descrizione - Description

DN32 FLEX ZINCATO ACFZ M 1”1/4 – F 1”1/4 SRB; DN32 FLEX GALVANIZED STEEL ACFZ M 1”1/4 – F 1”1/4 SRB

Lunghezza (mm) - Length (mm)

300	400	500	600	700	800	1000

Maschio - Male

Materiale - Material:	Acciaio A.V.P. – Steel A.V.P.
Trattamento galvanico - Galvanic treatment:	Zincatura - Galvanized
Foro di passaggio – Bore diameter:	Ø 26 mm

Raccordo - Fitting

Materiale - Material:	CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016; CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016
Trattamento galvanico - Galvanic treatment:	Zincatura - Galvanized
Foro di passaggio – Bore diameter:	Ø 26,5 mm

Dado - Nut

Materiale - Material:	Acciaio A.V.P. – Steel A.V.P.
Trattamento galvanico - Galvanic treatment:	Zincatura - Galvanized

Bussole - Ferrules

Materiale - Material:	Alluminio 99,5% – Alluminium 99,5%

Treccia di ricopertura - Braiding

Materiale - Material:	Acciaio zincato – Galvanized steel; Nylon PA 6.6 - Nylon PA 6.6
Dimensione filo - Thread Diameter:	Ø 0,30 mm; Ø 0,30 mm

Tubo interno - Inner hose

Materiale - Material:	EPDM

Dimensione - Dimension:	DN 32
Ø interno - inner Ø:	Ø 32 mm
Ø esterno - outer Ø:	Ø 40,5 mm

Esercizio - Operating conditions

Pressione nominale - Nominal pressure:	6 bar
Temperatura massima - Max. temperature:	110° C
Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar:	490 l/min.
Raggio minimo di curvatura - Min. bending radius :	168 mm
Valore massimo di serraggio raccordo – Max torque:	M 1”1/4: 75 Nm F 1”1/4: 75 Nm

Certificazioni - Approvals	-